

注意事項

<取り扱い上のご注意>

- ・当社カタログのデータは、当社試験の測定値の一例であり、保証値ではありません。また、記載内容及び仕様数値は、予告なく変更する場合があります。
- ・ご需要家各位におかれましては、各用途に合致する事をご確認の上ご利用下さい。
- ・直射日光を避け通気の良い冷暗所にタテ積みで保管して下さい。
- ・貼る物の表面に付着している油分、水分、ゴミ等をきれいに取り除いた後、なるべく接着面に手を触れないようにして、貼り付けて下さい。
- ・このカタログに記載されている製品仕様等は、予告なく変更することがあります。また、予告なく販売を中止することもありますのでご了承下さい。
- ・ご発注時には在庫状況を必ずご確認ください。
- ・貼付温度は20℃程度が望ましいです。
- ・貼付後の加圧は充分行ってください。

<保管条件>

製品は結露を避け、直射日光の当たらないように室内で保管する。なお、以下の温湿条件のもとで保管されることが望ましい。

温度: 10～25℃

湿度: 30～70%RH

<保証について>

- ・当社のご需要家各位のプロセス条件(当社製品の加工、貼り合わせ条件、その他の条件あるにはその管理)を管理することができません。従って、ご需要家各位のプロセスに依存する特性、品質については当社では保証できないことをご理解ください。当社の技術資料などに記載されている結果は、実際のデータに基づくものですが、需要家各位での使用に対し同等の結果が得られることを保証するものではありません。
- ・売主の義務は、不良である事が証明された製品をお取り替えする事だけでありまして、製品のお取り扱いの不手際から来る傷害または、損害については責任を負いかねます。ご使用になる前にそれが所期の用途に適合するかどうかをお確かめ下さい。売主の役員が署名した契約書で別の責任をお受けした場合は、この限りではありません。

<安全上の注意>

- ・製品をお取扱いの際は個人差により皮膚刺激、「かぶれ」、臭気による「頭痛」、「不快感」などの「アレルギー症状」を発症する可能性がありますので、換気された環境で作業するか、または「手袋」、「マスク」、「保護メガネ」等の適切な保護具を着用してください。
- ・当社製品は可燃物に該当するものもあります。法令を順守して保管、廃棄してください。
- ・フィルムのエッジで手を切らないよう、必要に応じ手袋等を着用してください。
- ・剥がしたセパレーターは、滑りやすいので床面に放置しないでください。