

強い粘着力による、信頼ある固定テープ
防水用分子勾配膜®両面テープ

400Z400B


特徴

- ①発泡体基材を使用していないため、気泡による浸水の懸念もなく、止水性に優れる
- ②耐衝撃性に優れる
- ③金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
- ④高分子ポリエチレン等の難接着面にも高い接着性
- ⑤追従性・対反発性に優れる
- ⑥高温化でも優れた接着力
- ⑦中間に高分子粘着層、超高分子粘着層の硬い基材層を使用し、抜き加工性に優れる
- ⑧室内空気汚染のガイドライン(厚生労働省)で定めた、ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド・トルエンなどのVOC指定13物質を構成材料に使用していない

用途

- ・携帯電話などモバイル製品部材固定
- 液晶部品防水固定
- タッチパネル防水・固定
- 銘板固定
- デジカメ鏡筒内部の部品固定
- プリンター内部材(転写ベルト、位置原点テープなど)固定

構成



特性

一般特性/粘着特性(常態粘着力) 測定条件(JIS Z0237準拠)・その他の特性

製品名	厚み(μm)	色	粘着力 (N / 25mm)	
			硬面	16
400Z400B	400	黒	柔面	30

条件・単位		400Z400B
防水性 JIS C 0920 IPX7準拠	水深 1 m 1h放置後の浸水の有無	浸水なし
耐衝撃性	荷重(g) - 高さ(mm) - 回数	< 200 - 150 - 5

ご使用上の注意

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

TEL 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>