

強い粘着力による、信頼ある固定テープ

防水用分子勾配膜[®]両面テープ

300Z1200B

特徴

- ①高い粘着力
- ②金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
- ③極細や極小形状への打ち抜き加工性が抜群
- ④追従性・対反発性に優れます
- ⑤高温化でも優れた粘着力
- ⑥UV塗装面、高分子ポリエチレン等の難接着面にも高い接着性
- ⑦室内空気汚染のガイドライン(厚生労働省)で定めた、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどのVOC指定13物質を構成材料不使用
- ⑧優れた止水性

用途

- ・携帯電話などモバイル製品部材固定
 - 液晶部品防水固定
 - タッチパネル防水・固定
 - 銘板固定
 - デジカメ鏡筒内部の部品固定
 - プリンター内部材(転写ベルト、位置原点テープなど)固定

構成

剥離紙
低分子粘着層
高分子粘着層
低分子粘着層
剥離紙

特殊アクリル粘着層(分子勾配層)

特性

一般特性/粘着特性(常態粘着力) 測定条件(JIS Z2037準拠)・その他の特性

製品名	厚み (μ m)	色	粘着力 (N/25mm)
300Z1200B	1200	黒	46.0

条件・単位		300Z1200B
防水性 JIS C 0920 IPX7準拠	水深1m 1h放置後の浸水の有無	浸水なし

*シートでのご提供になります。

ご使用上の注意

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。

但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。

したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。

ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

Tel. 04-2944-5151

Mail: info-k@kgk-tape.co.jp

URL: <https://www.kgk-tape.co.jp/>