

강한 점착력에 의한 신뢰 할 수 있는 고정 테이프

박형분자구배막®양면 테이프

200Y12.5

특징

- ①얇고 높은 점착력
- ②금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 좋은 성능을 발휘
- ③고분자 폴리에틸렌 등의 난접착면에도 높은 접착성
- ④추종성·내 반발성이 우수
- ⑤고온에서도 우수한 점착력
- ⑥중간에 딱딱한 고분자 점착층을 사용하여 타발가공성이 우수함
- ⑦실내 공기오염 가이드라인(후생노동성)으로 지정 한 포름알데히드·아세톤알데히드·톨루엔 등의 VOC지정 13물질을 구성재료에 사용하지 않음

용도 ·스마트 폰 등의 모바일 제품 부재고정

열 대책 부재 고정

안테나 부재 고정

구성



특성 일반특성/점착특성(상태점착력) 측정조건(JIS Z0237준거)

제 품	두께 μ m	점착력 미가열 vs SUS N/25mm	120°CX2hr후 vs SUS N/25mm
200Y12.5	12.5	7	11.5

기본물성

기본물성			
보유력	(밀림 mm)		0
선단력	N/cm2	25°C	8
		200°C	14.5
인장강도	N/cm		14.5
신율	%		85

【사용 상의 주의】

●기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다. 따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증
값은 아님을 알려드립니다. 사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

改訂 2018/12/21

共同技研化学株式会社

〒359-0011

埼玉県所沢市南永井940番地

Tel.04-2944-5151/Fax.04-2944-1396

URL.http://www.kgk-tape.co.jp/