

컷트 에이스 MS(백색)

특징 유연하고 늘어나지 않아 바로 손으로 자를 수 있는 테이프 입니다.

용도 방수기밀용, 도장 마스킹, 양생, 결속용

구조

점착층
기재

특성 손으로 자르는 성능이 우수(가위 불필요)

찢이 적음.

피착체의 오염이 적음.

폴리에틸렌 기재, 아크릴 계 점착제를 사용하여 화재 시에도 유해가스가 발생하지 않습니다.

점착제는 톨루엔을 사용하지 않습니다.

제 품 명	점 착 력 N/25mm			색 상
	SUS	베 니 어	PE	
컷트 에이스 MF	7.5	5.0	4.5	백 색

수량

품 명	사 이 즈(mm)	수 량/상 자
컷트 에이스 MS	50x25	30R

사용 상의 주의

- 기술자료는 모두 공동기연화학㈜의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

보관주의

- 반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘지역으로 선택하여 주십시오.
- 보관장소는 직사광선이 닿지 않는 그늘을 선택하여 주십시오.
특히 고온고습 하(온도30℃이상 습도50%이상 금지)노출되지 않도록 하여 주십시오.

Issued 10/18

공동기연화학
〒359-0011
사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이 940번지
Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396
URL.<https://www.kgk-tape.co.jp/>