



#1 Coating Technology in The World  
Molecule Gradient Layer (MGL)<sup>TM</sup> Technology

강력한 점착력으로 신뢰 할 수 있는 고정 테이프  
내열 이미드 기재 단면 테이프

## 170 Series


### 특징

- ①납땜 내열성 폴리 이미드 필름을 기재로 한 내열 테이프
- ②고온화에도 우수한 점착력
- ③금속 뿐만 아니라 각종 수지에도 좋은 성능을 발휘
- ④실내공기오염 가이드라인 (후생노동성) 지정 포름알데히드·아세트알데히드·톨루엔 등 VOC지정 13물질을 구성재료에 사용하지 않음

### 용도

- 전자부품이나 반도체 칩 부재 고정
- 부품고정
- 내수·고정

### 구성



セパレーター

세퍼레이터

耐熱系特殊アクリル粘着剤

내열계 특수 아크릴 점착제

ポリイミドフィルム

폴리 이미드 필름

### 특성

일반특성/점착특성 (상대 점착력) 측정조건 (JIS Z0237준거)·그 외 특성

| 제품  | 폴리 이미드 기재<br>( $\mu\text{m}$ ) | 점착층<br>( $\mu\text{m}$ ) | Peel Adhesive(N/25mm)<br>SUS(25℃) | Peel Adhesive(N/25mm)<br>SUS(200℃) |
|-----|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 178 | 75                             | 12.5                     | 2.5                               | 4.5                                |
| 179 | 12.5                           | 12.5                     | 3                                 | 5                                  |

※제품 문의는 당사영업 (TEL:04-2944-5151 FAX:04-2944-1396 Mail:info@kgk-tape.co.jp)에 상담하여 주십시오

#### 【사용 상 주의】

기술자료는 모두 공동기연화학(株)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.  
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.  
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.  
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.