

May Clean Gel 시리즈 MGSF 35

특징

- ① 굉장히 높은 투명성을 지닌 양면 점착 겔 시트로 광학제품이나 광학부재의 접합에 적합합니다.
- ② ITO 등의 금속막을 부식 시키지 않는 성분으로 되어있어 터치패널 등의 접합에 적합합니다.
- ③ 온도나 습도에 점착력이나 투명도 등의 성능이 저하되지 않습니다.

용도

- ① 광학재료의 접합(글라스/플라스틱 etc)
- ② LCD·터치패널 등의 완충공간에 들어가므로 잘 보입니다(시인성)

구조



특성

일반특성【점착특성/광학특성】 측정조건 (JIS Z0237준거) 측정조건 (JIS K7105준거)

제품명	두께 μm	점착력 N/25mm	전광선투과율 %	헤이즈
MGSF 35	350	30	92(99)	0.9

92(>99)%이상의 고투명성

※()내에는 계면반사 손실을 계산하여 제거한 수치

【사용 상의 주의】

기술자료는 모두 공동기연화학(주)의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다. 단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변할 수 있습니다. 따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다. 사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.

Issued Dec.2018

공동기연화학
〒359-0011
사이타마현 도코로자와 시 미나미나가이
940번지
Tel.+81-4-2944-5151/Fax.+81-4-2944-1396